


# 自耦减压启动箱-XJ01



启动



停止



自耦减压起动箱-XJ01



起动



停止









LCD OPERATOR



警告!


1. 本产品为三相三线可控硅软启动器，无旁路保护
2. 本产品自带电机保护功能，无旁路保护
3. 严禁将电机短路本产品，输出端未接负载时禁止上电
4. 不得私自拆卸本产品，否则质保承诺自动取消
5. 禁止在输出端接任何电容器，因此损坏产品后果自负
6. 本产品不能频繁启动，建议启动次数<20次/小时

# LCD OPERATOR



## 警告!

1. 本产品为三进三出可控硅在线式结构，无需外接交流
2. 本产品自带电机保护功能，无需外置保护器
3. 严禁带电维修本产品，输出端未接负载时有全电压
4. 不得私自拆装本产品，否则质保承诺自动取消
5. 禁止在输出端接补偿电容器，因此损坏产品后果自负
6. 本产品不能频繁启动，建议启动次数 $\leq 20$ 次/小时









电源指示



运行指示



故障指示

### 友情提示

- 1. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。
- 2. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。
- 3. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。
- 4. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。
- 5. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。
- 6. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。
- 7. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。
- 8. 本产品为高压设备，使用时请务必注意安全，严格按照本产品的使用说明书进行操作。

额定电压	240 V	额定电流	10 A
额定功率	2400 W	额定频率	50 Hz
额定容量	2400 VA	额定效率	100%
浙江电气有限公司 2023.12.12			











